



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, średnica 25 mm, skok 150 mm (CDG1DA25-150Z-NW-M9PWVL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDG1DA25-150Z-NW-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Typ	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka	25 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	150
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	Bez osłony tłoczyska
Wspornik wahliwy	N (Wspornik wahliwy dołączony, ale niezamontowany)
Element wyposażenia tłoczyska	W (Końcówka widełkowa)
Czujnik położenia	M9PWV--Czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel pionowy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak

Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak
Smar do przemysłu spożywczego	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDG1DA25-150Z-NW-(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 16.09.2026r, g. 20:32