



## Siłownik pneumatyczny, z automatycznym przełącznikiem, mocowanie taśmowe (CDG1FN32M-250Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDG1FN32M-250Z**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Magnes                        | D (Wbudowany magnes)                                   |
| Sposób montażu                | F (Kołnierz mocowany z przodu)                         |
| Typ                           | N (Amortyzacja elastyczna)                             |
| Średnica tłoka                | 32 mm                                                  |
| Typ gwintu przyłączy          | Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka) |
| Pierścień smarujący           | M (Z funkcją smarowania)                               |
| Skok                          | 250                                                    |
| Zakończenie tłoczyska         | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym              |
| Ośłona tłoczyska/amortyzacja  | Bez osłony tłoczyska                                   |
| Wspornik wahliwy              | Brak                                                   |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak                                                   |
| Czujnik położenia             | Bez czujników                                          |
| Przyłącze elektryczne         | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)             |
| Ilość czujników               | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)               |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | Brak                                                   |
| Odporność na temperaturę      | Brak                                                   |
| Do małych prędkości           | Brak                                                   |

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Ze stali nierdzewnej                       | Brak |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku             | Brak |
| Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności | Brak |
| Smar do przemysłu spożywczego              | Brak |

DANE TECHNICZNE

|                               |                                   |         |                |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------|
| Skok                          | 250 mm                            | Nr kat. | CDG1FN32M-250Z |
| Zakończenie tłoczyska         | końcówka tłoczyska z gwintem zew. |         |                |
| Sposób montażu                | F (kołnierz mocowany z przodu)    |         |                |
| Rodzaj gwintu                 | Rc lub M                          |         |                |
| Typ                           | N (amortyzacja elastyczna)        |         |                |
| Średnica tłoka D              | 32 mm                             |         |                |
| Czujnik położenia             | bez czujników                     |         |                |
| Magnes                        | D (wbudowany magnes)              |         |                |
| Ostona tłoczyska              | bez ostony tłoczyska              |         |                |
| Pierścień smarujący           | M (z funkcją smarowania)          |         |                |
| Wspornik wahliwy              | brak                              |         |                |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                              |         |                |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                              |         |                |