



Siłownik pneumatyczny, średnica 25 mm, skok 395 mm (CDG1LA25-395Z-XC22) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1LA25-395Z-XC22**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	L (Łapy, montowane na zewnątrz)
Typ	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka	25 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	395
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ostona tłoczyska/amortyzacja	Bez osłony tłoczyska
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

Uszczelnienie z fluorokauczuku

Uszczelnienie z fluorokauczuku

Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności Brak

Smar do przemysłu spożywczego

Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDG1LA25-395Z-XC22
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:33