



Siłownik pneumatyczny, średnica 80 mm, skok 350 mm (CDG1LA80-350Z-B54) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1LA80-350Z-B54**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	L (Łapy, montowane na zewnątrz)
Typ	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka	80 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	350
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ostona tłoczyska/amortyzacja	Bez osłony tłoczyska
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	B54--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC,<200V AC, LED, kabel 0,5 m
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak

Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak
Smar do przemysłu spożywczego	Brak

DANE TECHNICZNE

Zakończenie tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zew.	Nr kat.	CDG1LA80-350Z-B54
Sposób montażu	L (łapy, montowane na zewnątrz)		
Typ	A (amortyzacja pneumatyczna)		
Średnica tłoka D	80 mm		
Wspornik wahliwy	brak		

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:59