



## Siłownik pneumatyczny, średnica 20, skok 510 (CDG1UA20-510Z-M9BWL) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDG1UA20-510Z-M9BWL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Magnes                        | D (Wbudowany magnes)  |
| Sposób montażu                | U (Zawieszenie wahliwe z przodu)  |
| Typ                           | A (Amortyzacja pneumatyczna)  |
| Średnica tłoka                | 20 mm   |
| Typ gwintu przyłączy          | Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka)                              |
| Pierścień smarujący           | Bez funkcji smarowania  |
| Skok                          | 510   |
| Zakończenie tłoczyska         | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym   |
| Ostona tłoczyska/amortyzacja  | Bez osłony tłoczyska  |
| Wspornik wahliwy              | Brak  |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak  |
| Czujnik położenia             | M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m |
| Przyłącze elektryczne         | L (3 m)   |
| Ilość czujników               | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)  |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | Brak  |
| Odporność na temperaturę      | Brak  |
| Do małych prędkości           | Brak  |

|  |      |
|--|------|
| Ze stali nierdzewnej                       | Brak |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku             | Brak |
| Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności | Brak |
| Smar do przemysłu spożywczego              | Brak |

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDG1UA20-510Z-M9BWL

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:59