



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, z automatycznym przełącznikiem, mocowanie taśmowe (CDG1ZN20-200Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDG1ZN20-200Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Pręt i gwint

Symbol Regulacji Skoku

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Z automatycznym wyłącznikiem

Podstawowy (bez gwintu żeńskiego do montażu na sworzniu)

Guma amortyzująca

Średnica otworu 20 mm

Poduszka gumowa: Rc; Poduszka
powietrzna: M5X0.8/Rc

Standardowy skok 200 mm

Męski koniec tłoka

None

Bez osłony tłoka

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Końcówka pręta z gwintem zewnętrznym, bez osłony
pręta

None

None

Bez automatycznego przełącznika

Liczba automatycznych przełączników2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienieStandardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm	Nr kat.	CDG1ZN20-200Z
Zakończenie tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zew.		
Sposób montażu	Z (Standardowy, bez otworów gwintowanych do montażu czopów wahlowych)		
Rodzaj gwintu	Rc lub M		
Typ	N (amortyzacja elastyczna)		
Średnica tłoka D	20 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany magnes)		
Ośłona tłoczyska	bez osłony tłoczyska		
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania		
Wspornik wahlowy	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		