



Siłownik pneumatyczny, średnica 32 mm, skok 15 mm (CDG1ZA32TF-15Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1ZA32TF-15Z**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	Z (Standardowy, bez otworów gwintowanych do montażu czopów wahliwych)
Typ	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	15
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ostona tłoczyska/amortyzacja	Bez osłony tłoczyska
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

Uszczelnienie z fluorokauczuku Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności Brak
Smar do przemysłu spożywczego Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDG1ZA32TF-15Z

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:06