



Siłownik pneumatyczny, średnica 32 mm, skok 25 mm (CDG1ZA32TF-25Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDG1ZA32TF-25Z**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	Z (Standardowy, bez otworów gwintowanych do montażu czopów wahliwych)
Typ	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	25
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ostona tłoczyska/amortyzacja	Bez osłony tłoczyska
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak
Smar do przemysłu spożywczego	Brak

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDG1ZA32TF-25Z
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 11:46