



Siłownik pneumatyczny, średnica 63 mm, skok 200 mm (CDG1UA63-200JZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDG1UA63-200JZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	U (Zawieszenie wahliwe z przodu)
Typ	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka	63 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	200
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ostona tłoczyska/amortyzacja	J (Ostona tłoczyska nylonowa)
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

Uszczelnienie z fluorokauczuku Brak  
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności Brak  
Smar do przemysłu spożywczego Brak

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDG1UA63-200JZ

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 08:12