



## Siłownik pneumatyczny, średnica 25, skok 250 (CDG1TN25-250JZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDG1TN25-250JZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Magnes                        | D (Wbudowany magnes)                                   |
| Sposób montażu                | T (Z bolcami do zawieszenia wahliwego z tyłu)          |
| Typ                           | N (Amortyzacja elastyczna)                             |
| Średnica tłoka                | 25 mm  |
| Typ gwintu przyłączy          | Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka) |
| Pierścień smarujący           | Bez funkcji smarowania                                 |
| Skok                          | 250  |
| Zakończenie tłoczyska         | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym              |
| Ostona tłoczyska/amortyzacja  | J (Ostona tłoczyska nylonowa)                          |
| Wspornik wahliwy              | Brak   |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak   |
| Czujnik położenia             | Bez czujników  |
| Przyłącze elektryczne         | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)             |
| Ilość czujników               | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)               |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | Brak   |
| Odporność na temperaturę      | Brak   |
| Do małych prędkości           | Brak   |
| Ze stali nierdzewnej          | Brak   |

Uszczelnienie z fluorokauczuku Brak  
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności Brak  
Smar do przemysłu spożywczego Brak

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDG1TN25-250JZ

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:46