



Siłownik pneumatyczny, średnica 100 mm, skok 10 mm (CDG1BA100TF-10Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1BA100TF-10Z**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany magnes) |
| Sposób montażu | B (Wersja podstawowa) |
| Typ | A (Amortyzacja pneumatyczna) |
| Średnica tłoka | 100 mm |
| Typ gwintu przyłączy | TF (Gwint G) |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 10 |
| Zakończenie tłoczyska | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym |
| Ostona tłoczyska/amortyzacja | Bez ostony tłoczyska |
| Wspornik wahliwy | Brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Do małych prędkości | Brak |
| Ze stali nierdzewnej | Brak |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak |

Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności Brak

Smar do przemysłu spożywczego Brak

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | CDG1BA100TF-10Z |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 00:48