



Siłownik pneumatyczny, średnica 20 mm, skok 600 mm (CDG1FN32-600Z-M9BAL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1FN32-600Z-M9BAL**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	F (Kołnierz mocowany z przodu)
Typ	N (Amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	600
Zakończenie tłocyska	Zakończenie tłocyska gwintem zewnętrznym
Ostona tłocyska/amortyzacja	Bez osłony tłocyska
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłocyska	Brak
Czujnik położenia	M9BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., LED, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłocyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak

Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak
Smar do przemysłu spożywczego	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDG1FN32-600Z-M9BAL

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:01