



Siłownik pneumatyczny, średnica 32 mm, skok 50 mm (CDG1LN32-50JZ-M9BWL) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1LN32-50JZ-M9BWL**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	L (Łapy, montowane na zewnątrz)
Typ	N (Amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	50
Zakończenie tłocyska	Zakończenie tłocyska gwintem zewnętrznym
Ostona tłocyska/amortyzacja	J (Ostona tłocyska nylonowa)
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłocyska	Brak
Czujnik położenia	M9BW--Czujnik elektroniczny z 2-kolorowym wskazaniem, 2-przew., kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłocyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak

Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak
Smar do przemysłu spożywczego	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDG1LN32-50JZ-M9BWL

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:32