



Siłownik pneumatyczny, średnica 32, skok 60 (CG1BN32-60Z-XC22) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CG1BN32-60Z-XC22**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|--|
| Magnes | Brak |
| Sposób montażu | B (Wersja podstawowa) |
| Typ | N (Amortyzacja elastyczna) |
| Średnica tłoka | 32 mm |
| Typ gwintu przyłączy | Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka) |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 60 |
| Zakończenie tłoczyska | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym |
| Ostona tłoczyska/amortyzacja | Bez osłony tłoczyska |
| Wspornik wahliwy | Brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Do małych prędkości | Brak |
| Ze stali nierdzewnej | Brak |

Uszczelnienie z fluorokauczuku

Uszczelnienie z fluorokauczuku

Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności Brak

Smar do przemysłu spożywczego

Brak

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | CG1BN32-60Z-XC22 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 00:49