



Siłownik pneumatyczny, średnica 50 mm, skok 400 mm (CG1LA50-400Z-XC6C22) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CG1LA50-400Z-XC6C22**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	L (łapy, montowane na zewnątrz)
Typ	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka	50 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	400
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ostona tłoczyska/amortyzacja	Bez osłony tłoczyska
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Ze stali nierdzewnej

Uszczelnienie z fluorokauczuku

Uszczelnienie z fluorokauczuku

Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności Brak

Smar do przemysłu spożywczego

Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CG1LA50-400Z-XC6C22
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:09