



Siłownik pneumatyczny, pyłoszczelny, średnica 20 mm, skok 500 mm (CDG1BN20-500Z1-XC4A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1BN20-500Z1-XC4A**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	20 mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka)
Skok	500
Zakończenie tłocyska	Zakończenie tłocyska gwintem zewnętrznym
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłocyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Dust Resistant Specifications	XC4A [With 2 Lube-retainers (Applicable powder particle size: 20 to 50 μm)]

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDG1BN20-500Z1-XC4A

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:51