



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, pyłoszczelny, średnica 32 mm, skok 200 mm
(CDG1BN32TF-200Z1-XC4A) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDG1BN32TF-200Z1-XC4

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G)
Skok	200
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Dust Resistant Specifications	XC4A [With 2 Lube-retainers (Applicable powder particle size: 20 to 50 µm)]

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDG1BN32TF-200Z1-XC4

Data wygenerowania podsumowania: 04.09.2026r, g. 17:56