



Siłownik pneumatyczny, pyłoszczelny, średnica 32 mm, skok 25 mm (CDG1BN32TF-25Z1-XC4B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1BN32TF-25Z1-XC4B**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G)
Skok	25
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Dust Resistant Specifications	XC4B [With heavy-duty scraper + Lube-retainer (Applicable powder particle size: 30 to 100 μm)]

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDG1BN32TF-25Z1-XC4B

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:33