



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, pyłoszczelny, średnica 32 mm, skok 500 mm
(CDG1BN32TF-500Z1-XC4C) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDG1BN32TF-500Z1-(5)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G)
Skok	500
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Dust Resistant Specifications	XC4C [With heavy-duty scraper (Applicable powder particle size: 50 to 100 μm)]

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDG1BN32TF-500Z1-(5)

Data wygenerowania podsumowania: 05.09.2026r, g. 06:30