



Siłownik pneumatyczny, pyłoszczelny, średnica 32 mm, skok 75 mm (CDG1BN32TF-75Z1-XC4A) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDG1BN32TF-75Z1-XC4A

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|---|
| Magnes | D (Wbudowany magnes) |
| Sposób montażu | B (Wersja podstawowa) |
| Średnica tłoka | 32 mm |
| Typ gwintu przyłączy | TF (Gwint G) |
| Skok | 75 |
| Zakończenie tłocyska | Zakończenie tłocyska gwintem zewnętrznym |
| Wspornik wahliwy | Brak |
| Element wyposażenia tłocyska | Brak |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Dust Resistant Specifications | XC4A [With 2 Lube-retainers (Applicable powder particle size: 20 to 50 µm)] |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDG1BN32TF-75Z1-XC4A

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 21:16