

Siłownik pneumatyczny, pyłoszczelny, średnica 63 mm, skok 550 mm  
(CDG1BN63TF-550Z1-XC4A) - SMC



Numer artykułu SKU:  
**CDG1BN63TF-550Z1-XC4**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Magnes                        | D (Wbudowany magnes)                                                        |
| Sposób montażu                | B (Wersja podstawowa)                                                       |
| Średnica tłoka                | 63 mm                                                                       |
| Typ gwintu przyłączy          | TF (Gwint G)                                                                |
| Skok                          | 550                                                                         |
| Zakończenie tłoczyska         | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym                                   |
| Wspornik wahliwy              | Brak                                                                        |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak                                                                        |
| Czujnik położenia             | Bez czujników                                                               |
| Przyłącze elektryczne         | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)                                  |
| Ilość czujników               | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)                                    |
| Dust Resistant Specifications | XC4A [With 2 Lube-retainers (Applicable powder particle size: 20 to 50 µm)] |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDG1BN63TF-550Z1-XC4

Data wygenerowania podsumowania: 05.09.2026r, g. 04:57