AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, pyłoszczelny, średnica 63 mm, skok 125 mm (CDG1BN63TF-125Z1-XC4B) - SMC



Numer artykułu SKU: CDG1BN63TF-125Z1-(4)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	63 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G)
Skok	125
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Dust Resistant Specifications	XC4B [With heavy-duty scraper + Lube-retainer (Applicable powder particle size: 30 to 100 µm)]

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDG1BN63TF-125Z1-(4)

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 07:52