



Siłownik pneumatyczny, z automatycznym mocowaniem opaskowym (CDG1BN63TF-700Z-XB13) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1BN63TF-700Z-XB13**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Typ	N (Amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka	63 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	700
Zakończenie tłocyska	Zakończenie tłocyska gwintem zewnętrznym
Ostona tłocyska/amortyzacja	Bez ostony tłocyska
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłocyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłocyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Do małych prędkości (5 do 50mm/s)
Ze stali nierdzewnej	Brak

Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak
Smar do przemysłu spożywczego	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDG1BN63TF-700Z-XB13
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:38