



Siłownik pneumatyczny, z mocowaniem taśmowym do czujnika automatycznego (CDG1BN100TF-200Z-XC6C85) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDG1BN100TF-200Z-XC6

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Typ	N (Amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka	100 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	200
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	Bez osłony tłoczyska
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Ze stali nierdzewnej

Uszczelnienie z fluorokauczuku

Brak

Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności

Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności

Smar do przemysłu spożywczego

Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDG1BN100TF-200Z-XC6
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.09.2026r, g. 03:30