Siłownik pneumatyczny, z automatycznym mocowaniem opaski (CDG1BN32-150Z) - SMC



Numer artykułu SKU: CDG1BN32-150Z

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Wspornik wahliwy	Brak
Magnes	D (Wbudowany magnes)
Smar do przemysłu spożywczego	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Typ	N (Amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka	32 mm
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Do małych prędkości	Brak
Osłona tłoczyska/amortyzacja	Bez osłony tłoczyska
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Skok	150
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka)

Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	32 mm
Skok	150 mm
Zakończenie tłoczyska	tłoczysko z gwintem zewnętrznym
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	M
Typ	N (amortyzacja elastyczna)
Czujnik położenia	bez czujników
Osłona tłoczyska/amortyzacja	bez osłony tłoczyska
Pierścień smarujący	bez funkcji smarowania
Wspornik wahliwy	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Końcówka mocująca na tłoczysku	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	CDG1BN32-150Z

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 17:40