



Siłownik pneumatyczny, z mocowaniem taśmowym (CDG1BN40-125SFZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1BN40-125SFZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	125
Działanie	S (Jednostronnego działania, ze sprężyną wycofującą tłoczysko)
Gwint	F (Gwint wewnętrzny)
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	125 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Gwint	F (gwint wewnętrzny)
Działanie	S (jednostronnego działania, pchający)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Wspornik wahliwy	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDG1BN40-125SFZ
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 18:23