



## Siłownik pneumatyczny, średnica 50, skok 150 (CDG1BA50TF-150JZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDG1BA50TF-150JZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Typ	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka	50 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	150
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ostona tłoczyska/amortyzacja	J (Ostona tłoczyska nylonowa)
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak

Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności Brak

Smar do przemysłu spożywczego Brak

## DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Zakończenie tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	G
Typ	A (amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	J (ośłona tłoczyska nylonowa)
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Wspornik wahliwy	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDG1BA50TF-150JZ
---------	------------------