



Siłownik pneumatyczny, średnica 20, skok 150 (CDG1BN20-150Z-XC22) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1BN20-150Z-XC22**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Pręt i gwint

Symbol Regulacji Skoku

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Podstawowy

Guma amortyzująca

Średnica otworu 20 mm

Poduszka gumowa:Rc; Poduszka
powietrzna:M5X0.8/Rc

Standardowy skok 150 mm

Męski koniec tłoka

None

Bez osłony tłoka

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Końcówka pręta z gwintem zewnętrznym, bez osłony
pręta

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Uszczelka z fluoroelastomeru

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|---|
| Skok | 150 mm |
| Zakończenie tłoczyska | końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym |
| Sposób montażu | B (wersja podstawowa) |
| Rodzaj gwintu | Rc lub M w zależności od wykonania i średnicy tłoka |
| Typ | N (amortyzacja elastyczna) |
| Średnica tłoka D | 20 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany magnes) |
| Ostona tłoczyska/amortyzacja | bez ostony tłoczyska |
| Pierścień smarujący | nie wymaga smarowania |
| Wspornik wahliwy | brak |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak |

Nr kat.

CDG1BN20-150Z-XC22