



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, średnica 20 mm, skok 300 mm (CDG1UA20-300Z-NW-M9PWVL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDG1UA20-300Z-NW-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Pręt i gwint

Symbol Regulacji Skoku

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Z automatycznym wyłącznikiem

Styl zawieszenia na stronie tłoczyska

Poduszka powietrzna

Średnica otworu 20 mm

Poduszka gumowa: Rc; Poduszka powietrzna: M5X0.8/Rc

Standardowy skok 300 mm

Męski koniec tłoka

None

Bez osłony tłoka

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Końcówka pręta z gwintem zewnętrznym, bez osłony pręta

Uchwyt obrotowy

Podwójne przegubowe złącze

Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, przelotka, z lampką sygnalizacyjną, 3-przewodowy (PNP), prostopadły, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4.5~28V)

Liczba automatycznych przełączników

2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Zakończenie tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym
Sposób montażu	U (mocowanie wahliwe z przodu)
Rodzaj gwintu	Rc lub M w zależności od wykonania i średnicy tłoka
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Typ	A (amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	M9PWV (czujnik elektroniczny, z 2-kolor. wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel pionowy 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany magnes)
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	bez osłony tłoczyska
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Wspornik wahliwy	N (wspornik wahliwy dołączony, ale niezamontowany)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Element wyposażenia tłoczyska	W (końcówka widełkowa)

Nr kat.	CDG1UA20-300Z-NW-(1)
---------	----------------------