# Siłownik pneumatyczny, średnica 20 mm, skok 60 mm (CDG1BA20-60Z) - SMC



**Numer artykułu SKU: CDG1BA20-60Z**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Magnes | D (Wbudowany magnes) |
| Sposób montażu | B (Wersja podstawowa) |
| Typ | A (Amortyzacja pneumatyczna) |
| Średnica tłoka | 20 mm |
| Typ gwintu przyłączy | Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka) |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 60 |
| Zakończenie tłoczyska | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym |
| Osłona tłoczyska/amortyzacja | Bez osłony tłoczyska |
| Wspornik wahliwy | Brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Do małych prędkości | Brak |
| Ze stali nierdzewnej | Brak |

| | |
|---|---|
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak |
| Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności | Brak |
| Smar do przemysłu spożywczego | Brak |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 60 mm |
| **Zakończenie tłoczyska** | końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym |
| **Sposób montażu** | B (wersja podstawowa) |
| **Rodzaj gwintu** | Rc lub M w zależności od wykonania i średnicy tłoka |
| **Typ** | A (amortyzacja pneumatyczna) |
| **Średnica tłoka D** | 20 mm |
| **Czujnik położenia** | bez czujników |
| **Magnes** | D (wbudowany magnes) |
| **Osłona tłoczyska/amortyzacja** | bez osłony tłoczyska |
| **Pierścień smarujący** | nie wymaga smarowania |
| **Wspornik wahliwy** | brak |
| **Opcje zakończenia tłoczyska** | brak |
| **Element wyposażenia tłoczyska** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | CDG1BA20-60Z |

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 01:00