



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, z mocowaniem taśmowym (CDG1BN20-50Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDG1BN20-50Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Wspornik wahliwy	Brak
Magnes	D (Wbudowany magnes)
Smar do przemysłu spożywczego	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Typ	N (Amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka	20 mm
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Do małych prędkości	Brak
Ostona tłoczyska/amortyzacja	Bez osłony tłoczyska
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Skok	50
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka)

Ze stali nierdzewnej	Brak
Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm	Nr kat.	CDG1BN20-50Z
Zakończenie tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym		
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)		
Rodzaj gwintu	Rc lub M w zależności od wykonania i średnicy tłoka		
Typ	N (amortyzacja elastyczna)		
Średnica tłoka D	20 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany magnes)		
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	bez osłony tłoczyska		
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		