

## Siłownik pneumatyczny, średnica 40, skok 200 (CG1BN40-200Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CG1BN40-200Z**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem  
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Pręt i gwint

Symbol Regulacji Skoku

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Bez automatycznego przełącznika

Podstawowy

Guma amortyzująca

Średnica otworu 40 mm

Poduszka gumowa: Rc; Poduszka  
powietrzna: M5X0.8/Rc

Standardowy skok 200 mm

Męski koniec tłoka

None

Bez osłony tłoka

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Końcówka pręta z gwintem zewnętrznym, bez osłony  
pręta

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

|                               |                                                     |         |              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------|
| Skok                          | 200 mm                                              | Nr kat. | CG1BN40-200Z |
| Zakończenie tłoczyska         | końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym            |         |              |
| Sposób montażu                | B (wersja podstawowa)                               |         |              |
| Rodzaj gwintu                 | Rc lub M w zależności od wykonania i średnicy tłoka |         |              |
| Typ                           | N (amortyzacja elastyczna)                          |         |              |
| Średnica tłoka D              | 40 mm                                               |         |              |
| Czujnik położenia             | bez czujników                                       |         |              |
| Magnes                        | brak                                                |         |              |
| Ośłona tłoczyska/amortyzacja  | bez osłony tłoczyska                                |         |              |
| Pierścień smarujący           | nie wymaga smarowania                               |         |              |
| Wspornik wahliwy              | brak                                                |         |              |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                                                |         |              |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                                                |         |              |