



Siłownik pneumatyczny, średnica 50 mm, skok 250 mm (CDG1BA50-250JZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDG1BA50-250JZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Magnes                        | D (Wbudowany magnes)                                   |
| Sposób montażu                | B (Wersja podstawowa)                                  |
| Typ                           | A (Amortyzacja pneumatyczna)                           |
| Średnica tłoka                | 50 mm  |
| Typ gwintu przyłączy          | Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka) |
| Pierścień smarujący           | Bez funkcji smarowania                                 |
| Skok                          | 250  |
| Zakończenie tłoczyska         | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym              |
| Ostona tłoczyska/amortyzacja  | J (Ostona tłoczyska nylonowa)                          |
| Wspornik wahliwy              | Brak   |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak   |
| Czujnik położenia             | Bez czujników  |
| Przyłącze elektryczne         | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)             |
| Ilość czujników               | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)               |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | Brak   |
| Odporność na temperaturę      | Brak   |
| Do małych prędkości           | Brak   |
| Ze stali nierdzewnej          | Brak   |

|  |      |
|--|------|
| Uszczelnienie z fluorokauczuku             | Brak |
| Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności | Brak |
| Smar do przemysłu spożywczego              | Brak |

## DANE TECHNICZNE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Skok                          | 250 mm  |
| Zakończenie tłoczyska         | końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym            |
| Sposób montażu                | B (wersja podstawowa)                               |
| Rodzaj gwintu                 | Rc lub M w zależności od wykonania i średnicy tłoka |
| Typ                           | A (amortyzacja pneumatyczna)                        |
| Średnica tłoka D              | 50 mm   |
| Czujnik położenia             | bez czujników                                       |
| Magnes                        | D (wbudowany magnes)                                |
| Ośłona tłoczyska/amortyzacja  | J (ośłona tłoczyska nylonowa)                       |
| Pierścień smarujący           | nie wymaga smarowania                               |
| Wspornik wahliwy              | brak  |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak  |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak  |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | CDG1BA50-250JZ |
|---------|----------------|