



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, średnica 32 mm, skok 50 mm (CDG1TA32TF-50Z-XC22) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDG1TA32TF-50Z-XC22**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Magnes                         | D (Wbudowany magnes)                          |
| Sposób montażu                 | T (Z bolcami do zawieszenia wahliwego z tyłu) |
| Typ                            | A (Amortyzacja pneumatyczna)                  |
| Średnica tłoka                 | 32 mm   |
| Typ gwintu przyłączy           | TF (Gwint G)                                  |
| Pierścień smarujący            | Bez funkcji smarowania                        |
| Skok                           | 50  |
| Zakończenie tłoczyska          | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym     |
| Ostona tłoczyska/amortyzacja   | Bez ostony tłoczyska                          |
| Wspornik wahliwy               | Brak  |
| Element wyposażenia tłoczyska  | Brak  |
| Czujnik położenia              | Bez czujników                                 |
| Przyłącze elektryczne          | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)    |
| Ilość czujników                | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)      |
| Opcje zakończenia tłoczyska    | Brak  |
| Odporność na temperaturę       | Brak  |
| Do małych prędkości            | Brak  |
| Ze stali nierdzewnej           | Brak  |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Uszczelnienie z fluorokauczuku                |

Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności Brak

Smar do przemysłu spożywczego Brak

## DANE TECHNICZNE

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Skok                          | 50 mm   |
| Zakończenie tłoczyska         | końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym        |
| Sposób montażu                | T (ze sworzniami do mocowania wahliwego z tyłu) |
| Rodzaj gwintu                 | G   |
| Typ                           | A (amortyzacja pneumatyczna)                    |
| Średnica tłoka D              | 32 mm   |
| Czujnik położenia             | bez czujników                                   |
| Magnes                        | D (wbudowany magnes)                            |
| Ośłona tłoczyska/amortyzacja  | bez osłony tłoczyska                            |
| Pierścień smarujący           | nie wymaga smarowania                           |
| Wspornik wahliwy              | brak  |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak  |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak  |

Nr kat.

CDG1TA32TF-50Z-XC22