



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, z automatycznym mocowaniem opaski (CDG1BN32-320Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDG1BN32-320Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Pręt i gwint

Symbol Regulacji Skoku

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Uchwyt obrotowy

Uchwyt końca tłoka

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Podstawowy

Guma amortyzująca

Średnica otworu 32 mm

Poduszka gumowa: Rc; Poduszka
powietrzna: M5X0.8/Rc

Męski koniec tłoka

None

Bez osłony tłoka

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Końcówka pręta z gwintem zewnętrznym, bez osłony
pręta

None

None

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	320 mm	Nr kat.	CDG1BN32-320Z
Zakończenie tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym		
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)		
Rodzaj gwintu	Rc lub M w zależności od wykonania i średnicy tłoka		
Typ	N (amortyzacja elastyczna)		
Średnica tłoka D	32 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany magnes)		
Ostona tłoczyska/amortyzacja	bez ostony tłoczyska		
Pierścieni smarujący	nie wymaga smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		