



Siłownik pneumatyczny, z mocowaniem taśmowym do czujnika automatycznego (CDG1BN32-40TZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1BN32-40TZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	40
Działanie	T (Jednostronnego działania, ze sprężyną wysuwającą tłoczysko)
Gwint	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Gwint	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym
Działanie	T (jednostronnego działania, ciągnący)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Wspornik wahliwy	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDG1BN32-40TZ
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:51