



Siłownik pneumatyczny, średnica 32, skok 570 (CG1BN32-570FZ-XB7) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CG1BN32-570FZ-XB7**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Magnes | Brak |
| Sposób montażu | B (Wersja podstawowa) |
| Typ | N (Amortyzacja elastyczna) |
| Średnica tłoka | 32 mm |
| Typ gwintu przyłączy | Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka) |
| Pierścień smarujący | Bez funkcji smarowania |
| Skok | 570 |
| Zakończenie tłoczyska | F (Gwint wewnętrzny) |
| Ostona tłoczyska/amortyzacja | Bez osłony tłoczyska |
| Wspornik wahliwy | Brak |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Siłowniki odporne na niską temperaturę |
| Do małych prędkości | Brak |
| Ze stali nierdzewnej | Brak |

| | |
|--------------------------------------------|------|
| Uszczelnienie z fluorokauczuku | Brak |
| Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności | Brak |
| Smar do przemysłu spożywczego | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Skok | 570 mm |
| Zakończenie tłoczyska | F (gwint wewnętrzny) |
| Sposób montażu | B (wersja podstawowa) |
| Typ | N (amortyzacja elastyczna) |
| Średnica tłoka D | 32 mm |
| Wspornik wahliwy | brak |

| | |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | CG1BN32-570FZ-XB7 |
|---------|-------------------|