Siłownik pneumatyczny, średnica 63 mm, skok 350 mm (CDG1ZA63TF-350Z) - SMC



Numer artykułu SKU: CDG1ZA63TF-350Z

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Styl montażu	Podstawowy (bez gwintu żeńskiego do montażu na sworzniu)
Typ	Poduszka powietrzna
Średnica tłoka	Średnica otworu 63 mm
Typ gwintu portu	Amortyzator gumowy: M5X0.8/G; Amortyzator powietrzny: G
Pręt i gwint	Męski koniec tłoka
Symbol Regulacji Skoku	None
Sufiks dla cylindra	Bez osłony tłoka
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Sufiks dla Cylindra2	Końcówka pręta z gwintem zewnętrznym, bez osłony pręta
Uchwyt obrotowy	None
Uchwyt końca tłoka	None
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	350 mm
Zakończenie tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym
Sposób montażu	Z (standardowy, bez otworów gwintowanych do montażu czopów wahliwych)
Rodzaj gwintu	G
Typ	A (amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka D	63 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Osłona tłoczyska/amortyzacja	bez osłony tłoczyska
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Wspornik wahliwy	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Element wyposażenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDG1ZA63TF-350Z

Data wygenerowania podsumowania: 04.11.2026r, g. 10:37