



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, średnica 40 mm, skok 500 mm (CDG1LA40-500Z-C73CL) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDG1LA40-500Z-C73CL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Magnes                        | D (Wbudowany magnes)                                                       |
| Sposób montażu                | L (Łapy, montowane na zewnątrz)                                            |
| Typ                           | A (Amortyzacja pneumatyczna)                                               |
| Średnica tłoka                | 40 mm                                                                      |
| Typ gwintu przyłączy          | Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka)                     |
| Pierścień smarujący           | Bez funkcji smarowania                                                     |
| Skok                          | 500                                                                        |
| Zakończenie tłoczyska         | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym                                  |
| Ostona tłoczyska/amortyzacja  | Bez osłony tłoczyska                                                       |
| Wspornik wahliwy              | Brak                                                                       |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak                                                                       |
| Czujnik położenia             | C73C--Czujnik kontaktronowy, >5<24V DC, LED, wtyk miniaturowy, kabel 0,5 m |
| Przyłącze elektryczne         | L (3 m)                                                                    |
| Ilość czujników               | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)                                   |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | Brak                                                                       |
| Odporność na temperaturę      | Brak                                                                       |
| Do małych prędkości           | Brak                                                                       |

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Ze stali nierdzewnej                       | Brak |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku             | Brak |
| Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności | Brak |
| Smar do przemysłu spożywczego              | Brak |

DANE TECHNICZNE

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Skok                          | 500 mm                                                                     |
| Zakończenie tłoczyska         | końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym                                   |
| Sposób montażu                | L (łapy montowane na zewnątrz)                                             |
| Rodzaj gwintu                 | Rc lub M w zależności od wykonania i średnicy tłoka                        |
| Przyłącze elektryczne         | L (3 m)                                                                    |
| Typ                           | A (amortyzacja pneumatyczna)                                               |
| Średnica tłoka D              | 40 mm                                                                      |
| Czujnik położenia             | C73C (czujnik kontaktronowy, 5-24V DC, LED, wtyk miniaturowy, kabel 0,5 m) |
| Magnes                        | D (wbudowany magnes)                                                       |
| Ośłona tłoczyska/amortyzacja  | bez osłony tłoczyska                                                       |
| Pierścień smarujący           | nie wymaga smarowania                                                      |
| Wspornik wahliwy              | brak                                                                       |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                                                                       |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                                                                       |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Nr kat. | CDG1LA40-500Z-C73CL |
|---------|---------------------|