AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, średnica 40 mm, skok 60 mm (CDG1UA40-60Z-W) - SMC



Numer artykułu SKU: CDG1UA40-60Z-W

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Styl montażu	Styl zawieszenia na stronie tłoczyska
Typ	Poduszka powietrzna
Średnica tłoka	Średnica otworu 40 mm
Typ gwintu portu	Poduszka gumowa:Rc; Poduszka powietrzna:M5X0.8/Rc
Pręt i gwint	Męski koniec tłoka
Symbol Regulacji Skoku	None
Sufiks dla cylindra	Bez osłony tłoka
Znacznik podwójnego skoku	Bez oznaczenia dwóch suwów
Skok cylindra 2	Bez skoku cylindra 2
Sufiks dla Cylindra2	Końcówka pręta z gwintem zewnętrznym, bez osłony pręta
Uchwyt obrotowy	None
Uchwyt końca tłoka	Podwójne przegubowe złącze
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	60 mm
Zakończenie tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym
Sposób montażu	U (mocowanie wahliwe z przodu)
Rodzaj gwintu	Rc lub M w zależności od wykonania i średnicy tłoka
Typ	A (amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Osłona tłoczyska/amortyzacja	bez osłony tłoczyska
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania
Wspornik wahliwy	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Element wyposażenia tłoczyska	W (końcówka widełkowa)

Nr kat.	CDG1UA40-60Z-W

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 07:15