



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik pneumatyczny, z automatycznym mocowaniem opaskowym (CDG1BN40-700Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDG1BN40-700Z**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Magnes                        | D (Wbudowany magnes)                                   |
| Sposób montażu                | B (Wersja podstawowa)                                  |
| Typ                           | N (Amortyzacja elastyczna)                             |
| Średnica tłoka                | 40 mm                                                  |
| Typ gwintu przyłączy          | Rc (lub M5 w zależności od wykonania i średnicy tłoka) |
| Pierścień smarujący           | Bez funkcji smarowania                                 |
| Skok                          | 700                                                    |
| Zakończenie tłoczyska         | Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym              |
| Ośłona tłoczyska/amortyzacja  | Bez osłony tłoczyska                                   |
| Wspornik wahliwy              | Brak                                                   |
| Element wyposażenia tłoczyska | Brak                                                   |
| Czujnik położenia             | Bez czujników                                          |
| Przyłącze elektryczne         | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)             |
| Ilość czujników               | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)               |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | Brak                                                   |
| Odporność na temperaturę      | Brak                                                   |
| Do małych prędkości           | Brak                                                   |

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Ze stali nierdzewnej                       | Brak |
| Uszczelnienie z fluorokauczuku             | Brak |
| Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności | Brak |
| Smar do przemysłu spożywczego              | Brak |

DANE TECHNICZNE

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Skok                          | 700 mm                                              |
| Zakończenie tłoczyska         | końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym            |
| Sposób montażu                | B (wersja podstawowa)                               |
| Rodzaj gwintu                 | Rc lub M w zależności od wykonania i średnicy tłoka |
| Typ                           | N (amortyzacja elastyczna)                          |
| Średnica tłoka D              | 40 mm                                               |
| Czujnik położenia             | bez czujników                                       |
| Magnes                        | D (wbudowany magnes)                                |
| Ośłona tłoczyska/amortyzacja  | bez osłony tłoczyska                                |
| Pierścień smarujący           | nie wymaga smarowania                               |
| Wspornik wahliwy              | brak                                                |
| Opcje zakończenia tłoczyska   | brak                                                |
| Element wyposażenia tłoczyska | brak                                                |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | CDG1BN40-700Z |
|---------|---------------|