



Siłownik pneumatyczny, średnica 63 mm, skok 60 mm (CDG1ZA63TF-60Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG1ZA63TF-60Z**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	Z (Standardowy, bez otworów gwintowanych do montażu czopów wahliwych)
Typ	A (Amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka	63 mm
Typ gwintu przyłączy	TF (Gwint G)
Pierścień smarujący	Bez funkcji smarowania
Skok	60
Zakończenie tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Ostona tłoczyska/amortyzacja	Bez osłony tłoczyska
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak

Uszczelnienie z fluorokauczuku	Brak
Smar do urządzeń dla przetwórstwa żywności	Brak
Smar do przemysłu spożywczego	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	60 mm	Nr kat.	CDG1ZA63TF-60Z
Zakończenie tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zewnętrznym		
Sposób montażu	Z (standardowy, bez otworów gwintowanych do montażu czopów wahliwych)		
Rodzaj gwintu	G		
Typ	A (amortyzacja pneumatyczna)		
Średnica tłoka D	63 mm		
Czujnik położenia	bez czujników		
Magnes	D (wbudowany magnes)		
Ośłona tłoczyska/amortyzacja	bez osłony tłoczyska		
Pierścień smarujący	nie wymaga smarowania		
Wspornik wahliwy	brak		
Opcje zakończenia tłoczyska	brak		
Element wyposażenia tłoczyska	brak		