



Najszybsza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Element ECD-LV-EC-20-NO-RD (R412026115) - Aventics



**Numer artykułu SKU:  
OT-BRR070684**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

- Prosta obsługa i regulacja
- Czytelny wyświetlacz LED lub podświetlany
- Zintegrowane funkcje dostosowane do potrzeb
- Prosta instalacja
- Łatwe podłączenie za pomocą I/O-link
- Kompleksowe monitorowanie stanu
- Oszczędność energii sprężonego powietrza

---

## DANE TECHNICZNE

|                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Min. temperatura otoczenia                               | 0 °C                     |
| Ciśnienie robocze optymalne                              | 5 bar                    |
| Wbudowany tłumik hałasu                                  | tak                      |
| Ekonomizer                                               | tak                      |
| Przełącznik próżniowy                                    | elektroniczny            |
| Natężenie hałasu na wlocie                               | 80 dB                    |
| Zawór spustowy                                           | tak                      |
| Klasa ochrony wg EN 60529:2000, bez złącza elektrycznego | IP65                     |
| Ochrona przed nadciśnieniem (maks.)                      | 5 bar                    |
| Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu               | 0 mg/m3                  |
| Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu              | 1 mg/m3                  |
| Min. temperatura medium                                  | 0 °C                     |
| Sposób uruchamiania                                      | uruchamianie elektryczne |
| Maks. poziom podciśnienia przy p.opt                     | 82 %                     |
| Maks. wydajność ssania                                   | 117 l/min                |
| Maks. temperatura medium                                 | 50 °C                    |
| Maks. zakres temperatury otoczenia                       | 50 °C                    |
| Zużycie powietrza optymalne                              | 207 l/min                |
| Min. ciśnienie robocze                                   | 4 bar                    |
| Maks. wielkość cząstek stałych                           | 5 um                     |
| Medium                                                   | sprężone powietrze       |
| akcesoria                                                | z zaworem zwrotnym       |
| Maks. ciśnienie robocze                                  | 7 bar                    |
| Średnica dyszy                                           | 2 mm                     |

|         |              |
|---------|--------------|
| Nr kat. | OT-BRR070684 |
|---------|--------------|