



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Element SC4-PN-M08T-030 (R412026164) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR070705**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

- 4 mm rowek C
- Typ styku: PNP, NPN
- Certyfikat UL

DANE TECHNICZNE

Waga	15 g
Dioda sygnalizacyjna LED	żółta
Spadek napięcia U przy I _{max}	≤ 2,5 V
Precyzja punktu przełączania	±0,1 mT
Logika przełączania	NO (połączony)
Rodzaj i szerokość kanałka pod czujnik	kanałek typu C, 4 mm
Rezystancja zwarcia	ochrona przed odwrotną polaryzacją
Prąd spoczynkowy (bez obciążenia)	< 4 mA
Min. napięcie robocze DC	10 V DC
Prąd nominalny, stan uruchomienia	< 10 mA
Montaż bezpośredni dla serii	GPC, MSN, RTC, UPG, PRA, SSI, TWC, MSC
Min. temperatura otoczenia	-30 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Maks. napięcie robocze DC	30 V DC
Złącze elektryczne	ze śrubą radełkową
Maks. prąd przełączania DC	0.1 A
Liczba biegunów	3-pin
Przewód	tak
Rodzaj styku	elektroniczny PNP
Histereza	0,4 mT
Maks. częstotliwość przełączania	1000 Hz
Certyfikat	deklaracja zgodności CE, UL (Underwriters Laboratories), cULus
Klasa ochrony	IP65, IP67
Odporność na wstrząsy	30 g / 11 ms

Nr kat.

OT-BRR070705