AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór gniazdowy sterowany zewnętrznie medium, G3/4, 2/2, NC, sterowanie elektromagnetyczne/powrót sprężyną (8218300.9101.02400) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI086895

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	0 ... 10 bar, 0 ... 145 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	24Vdc
Kod cewki:	9101
Średnica nominalna:	20 mm
Działanie zaworu:	2/2
Technologia zaworu:	Zawór gniazdowy
Funkcja:	NC
Pobór mocy:	8 W
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Korpus:	Mosiądz
Elastomery:	PTFE
Rozmiar przyłącza:	G3/4
Wartość Cv:	11.6 gpm
Wartość Kv:	10 m3/h

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Gazy, Ciecze
Wersja	2/2
Stopień ochrony IP	IP65
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał uszczelnienia gniazda	PTFE
Rozmiar króćca	G3/4

Nr kat.	OC-IMI086895

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 09:27