



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Elektrozawór M/1700 do montażu na płycie, G1, 5/2, ster. elektromagn./sterowanie pneumatyczne i powrót sprężyną (M/1748/172/MD83J) - Norgren



Numer artykułu SKU:
OC-IMI062660

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	2.7 ... 10 bar, 39 ... 145 psi
Podłączenie elektr.:	22 mm standard przemysłowy
Napięcie:	24Vdc
Kod cewki:	QM/48/83J/21
Działanie zaworu:	5/2
Technologia zaworu:	Suwak z uszczelnieniem miękkim
Pobór mocy:	6 W
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy i pneumatyczno-sprężynowy
Zakres temperatury:	5 ... 50 °C, 41 ... 122 °F
Korpus:	Cynk odlewany ciśnieniowo
Uszczelka:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G1

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Wersja	5/2
Materiał uszczelnienia	Kauczuk nitrylowy
Materiał korpusu	Odlew cynkowy ciśnieniowy
Rozmiar króćca	G1

Nr kat.

OC-IMI062660

Data wygenerowania podsumowania: 31.07.2026r, g. 00:58