AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór suwakowy bezdławnicowy, G1/8, G1/2, 5/2, ster. elektromagn./powrót sprężyną (NE/13338) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI059885

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	-0.9 ... 16 bar, -13 ... 232 psi
Podłaczenie elektr.:	DIN EN 175301-803 Form A
Napięcie:	24Vdc
Kod cewki:	V10633-A33N
Działanie zaworu:	5/2
Technologia zaworu:	Suwak
Pobór mocy:	4 W
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Zakres temperatury:	-15 ... 50 °C, 5 ... 122 °F
Korpus:	Aluminium odlewane ciśnieniowo
Uszczelka:	NBR
Rozmiar ISO:	ISO #3
Rozmiar przyłącza:	G1/2|G1/8
Standard:	ISO 5599-1

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Stopień ochrony IP	IP65
Materiał uszczelnienia	Kauczuk nitrylowy
Materiał korpusu	Odlew aluminiowy
Rozmiar króćca	G1/8, G1/2

Nr kat.	OC-IMI059885

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 11:47