AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór M/1700 do montażu na płycie, G1/8, 5/2, ster. elektromagn./sterowanie pneumatyczne, powrót sprężyną (QM/1761/152/MA/11) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI055452

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	2 ... 10 bar, 29 ... 145 psi
Podłaczenie elektr.:	Bez elektromagnesu
Działanie zaworu:	5/2
Technologia zaworu:	Suwak z uszczelnieniem miękkim
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót pneumatyczno-sprężynowy
Zakres temperatury:	5 ... 50 °C, 41 ... 122 °F
Korpus:	Stop aluminium
Uszczelka:	NBR
Rozmiar przyłącza:	G1/8

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Działanie	Pilot elektromagnesu / Sprężyna powietrzna powrotna
Wersja	5/2
Materiał uszczelnienia	Kauczuk nitrylowy
Materiał korpusu	Odlew cynkowy ciśnieniowy
Rozmiar króćca	G1/8

Nr kat.	OC-IMI055452

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 13:11