



Elektrozawór M/1700 do montażu na płycie, G1/2, 5/2, ster. elektromagn./sterowanie pneumatyczne, powrót sprężyną (QM/1764/152/MA/11) - Norgren



Numer artykułu SKU:
OC-IMI055437

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze: 2.7 ... 10 bar, 39 ... 145 psi

Podłączenie elektr.: Bez elektromagnesu

Działanie zaworu: 5/2

Technologia zaworu: Suwak z uszczelnieniem miękkim

Uruchamianie: Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót pneumatyczno-sprężynowy

Zakres temperatury: 5 ... 50 °C, 41 ... 122 °F

Korpus: Cynk odlewany ciśnieniowo

Uszczelka: NBR

Rozmiar przyłącza: G1/2

DANE TECHNICZNE

Czynniki	Sprężone powietrze
Działanie	Pilot elektromagnesu / Sprężyna powietrzna powrotna
Wersja	5/2
Materiał uszczelnienia	Kauczuk nitylowy
Materiał korpusu	Odlew cynkowy ciśnieniowy
Rozmiar króćca	G1/2

Nr kat.

OC-IMI055437