AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtroregulator ze stali nierdzewnej, 3/8 NPT, 5 µm, 0,5–10 bar, automatyczny spust, bez manometru, serii B52 (B52G-3AD-AC1-FMK) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI078544

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 17 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	17 bar, 246 psi
Zakres temperatury:	-20 ... 80 °C, -4 ... 176 °F
Medium:	17 bar, 246 psi
Korpus:	Stal nierdzewna
Elastomery:	FPM
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Śruba regulacyjna
Rozmiar przyłącza:	3/8 NPT
Typ odpływu :	Automatyczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	5 µm
Standard:	NACE MR-0175, 2002 revision

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IMI078544

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 10:48